



Frentab Återvinning AB

Box 26

134 21 Gustavsberg

Anläggning : Koviks Bergtäkt, Saltsjö-Boo

24

SS-EN 13242:2002 + A1:2007

Hydrauliskt bundna och obundna material till väg och anläggningsbyggande

Produkttyp : ÅV kross 0/90 CE Produkt ID : 37	
--	--

Deklarerade egenskaper

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Kornform, Storlek och Densitet <ul style="list-style-type: none">SorteringKornstorleksfördelning	0/90 G _A 80
Renhet Finmaterialhalt	F ₅
Sammansättning/halt	NPD
Motstånd mot nötning	M _{DE} 25
Motstånd mot fragmentering	LA ₄₅
Beståndsdelar	Rcu ₉₀ , Ra ₁₀ - Rb ₁₀ -, X ₁ -

Kornstorleksfördelningen hos sortering 0/90 överensstämmer med gränser enligt tabellen nedan.
Kornstorleksfördelningen ligger mellan normalt undre och övre värde och kan vara i en av de yttre zonerna (högsta/lägsta värde).

Sikt (mm)	0,063	0,25	1	4	16	31,5	45	63	90	125
Högsta övre vikt-%	7	14	22	40	64	90	98		-	
<i>Normalt</i>	2,2	3	8	16	37	60	72	86	98	100
Lägsta undre vikt-%	-	-	-	2	14	28	35	43	80	90